



กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ พัตตี

PUTTY SANDER

ABRASIVE PAPER
DRY SANDING



For dry sanding of Wood, furniture and wall putty
กระดาษทรายขัดแห้งสำหรับการขัดไม้, เฟอ์นิเจอร์และผนังปูน

Aluminium Oxide

- ✓ **Triple sanding performance**
ประสิทธิภาพการขัดยาวนานกว่า 3 เท่า
- ✓ **Non-clogging especially in coarser grit**
ฝุ่นไม่อุดตันหน้าทรายโดยเฉพาะทรายเบอร์หยาบ
- ✓ **Finest for wall putty**
เหมาะสำหรับการขัดผิวปูนฉาบ
- ✓ **Manual application and sanding pad are recommended**
สำหรับขัดด้วยมือและแป้นรองขัด



High quality for wall putty sanding,
wood sanding and other surface finishing



Product Description

GRIT SIZES	60 - 220
BACKING	Cvt Kraft Paper
GRAIN	Aluminium Oxide
BONDING	Resin over Resin
COATING	Open Coat

Packaging Size

Grit No.	Package Size of Sheet		
	Sheet/Sleeve	Sleeve/Carton	Sheet/Carton
60-150	50	10	500
180-220	50	20	1000

Shape



Polishing Method



Application Recommendation

Grit No.	60 - 150	Cutting Down Wood, Putty Surface
	180 - 220	Surface Condition
	60 - 220	Wall putty



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ต.พงสธรณ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com