



KAC

DRY SANDING ABRASIVE

ALUMINIUM OXIDE



Raw Wood Hardwood, Softwood

Wood Furniture Industry Putty, Filler, Sanding Sealer, Paint, Lacquer

พื้นผิวไม้ ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เนื้ออ่อน

เฟอร์นิเจอร์ไม้ วัสดุอุดโป๊ว, สีรองพื้น, แชนดิง, ซิลเลอร์, สังกาไม้, แลคเกอร์



✓ **Rapid sanding performance**
เม็ดทรายคมทำให้ขัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

✓ **Kraft backing paper is durable**
ผลิตจากกระดาษคุณภาพสูง

✓ **Applicable in wood and wall putty sanding**
สามารถใช้ได้ทั้งงานขัดไม้และผนัง

Product Description

GRIT SIZES	0 - 5
BACKING	Cwt - Special Kraft Paper
GRAIN	Aluminium Oxide
BONDING	Resin over Resin
COATING	Semi Open Coat

Packing Size

Grit No.	Packing Size of Sheet		
	Sheet/Sleeve	Sleeve/Carton	Sheet/Carton
0 - 5	60	10	600

*Grit No.

0 = 240, 1 = 180, 2 = 150, 3 = 120, 4 = 100, 5 = 80

Shape



Polishing Method



Application Recommendation

Grit No.	5 - 2	Cutting down Wood surface
	1 - 0	Surface Condition
	0	Primer, Sealer



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ค็อกติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com