



Plastic Primer

คูคูมาร์ สีสันเกาะพลาสติก



เพิ่มการยึดเกาะได้ดี
Increase the adhesion



แห้งเร็ว
ใช้งานง่าย
Fast drying and Easy to spray



ทนต่อตัวทำละลายได้ดี
ทำให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง
Good Solvent resistance, High flexibility
and strength Film Properties





Kuruma Plastic Primer

คูรูมา สีสันเกาะพลาสติก

Description	- Increase the adhesion between paint and Plastic parts PP material (polypropylene), PP material (Polyethylene) - Fast drying and easy to spray - Good Solvent resistance, High flexibility and strength with smooth surface finishing	คุณลักษณะ	- เพิ่มการยึดเกาะของสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกประเภท โพลีโพรพิลีน (PP) และ โพลีเอทิลีน (PE) - ใช้งานง่าย แห้งเร็ว - ทนต่อตัวทำละลายได้ดี - ทำให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง
Surface Preparation	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants	การเตรียมพื้น	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
Mixing Ratio	Kuruma plastic primer will have viscosity to be suitable for spraying. So, it doesn't need dilution.	อัตราส่วนผสม	สีรองพื้นพลาสติกคูรูมา จะมีความหนืดเพื่อให้เหมาะกับการพ่น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเจือจาง
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.8 mm. Spraying air pressure : 1.2 - 1.5 bar	การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.8 มม. แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์
No. of Coats	2 Full coats	จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 - 3 เที่ยว
Film Thickness	10 to 15 Microns	ความหนาฟิล์ม	10 - 15 ไมครอน
Flash Time	3 - 5 minutes flash time between coats	พักระหว่างเที่ยว	3 - 5 นาที / เที่ยว
Drying Time at 30°C	Dry to recoat : 30 mins.	ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งพ่นทับได้ : 30 นาที
Package Size	0.5 L (12 can / carton)	ขนาดบรรจุ	0.5 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)
Safety and Disposal	1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์