

**Kurulma**  
Automotive Refinish **2K**

# Premium Putty 2K

สไปวคูลุมาร์ พรีเมียม พัตตี K889



**เนื้อละเอียด ใช้งานง่าย**  
Fine particle and easy application



**แห้งเร็ว ขัดง่าย**  
Fast dry and easy sand ability



**ยึดเกาะดีเยี่ยม**  
Excellent adhesion



**ไม่ยุบตัว**  
Non collapse

PREMIUM  
**PUTTY**  
**K889**





## Kuruma Premium Putty P889 2K

คูรูมา พรีเมียม พัตตี P889 2K

### Description

- Fine particle and easy application
- Fast dry and easy sanding ability
- Excellent adhesion
- Non collapse

### คุณลักษณะ

- เนื้อละเอียด ใช้งานง่าย
- แห้งเร็ว ขัดง่าย
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ไม่ยุบตัว

### Surface Preparation

- Remove rust, grease, oil and other foreign matter.
- Remove old paint film with 60 - 80 grit sandpaper and use dry sanding paper No. 120 for feather-edge

### การเตรียมพื้น

- พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
- ขัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วย กระดาษทรายขัดแห้งเบอร์ 60 หรือ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120 รอบรอยซ่อมบนสีเก่า

Mixing Ratio	Kuruma Premium Putty : Hardener = 100 : 2 by Weight
Instruction	Kuruma Premium Putty and Hardener as mixing ratio and stirred the mixture is homogeneous before application
Pot Life	2 - 3 mins after complete mixing
Drying Time at 30°C	Sanding shall be made after complete drying for more than 45 mins.
Sanding	Waterproof Abrasive Paper No.150 - 320 Abrasive Paper No. 220 - 320
Package Size	Part A : 2 kg (6 can / carton) Part B : 50 g (6 tube / carton)

อัตราส่วนผสม	คูรูมา พรีเมียม พัตตี : ฮาร์ดเต็นเนอร์ = 100 : 2 โดยน้ำหนัก
การใช้งานและข้อแนะนำ	คูรูมา พรีเมียม พัตตี และฮาร์ดเต็นเนอร์ ตามอัตราส่วนที่กำหนด และกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน
อายุการใช้งาน	ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 2 - 3 นาที
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งขัดกระดาษทรายได้ที 45 นาที ขึ้นไป
การขัด	กระดาษทรายน้ำเบอร์ 150 - 320 กระดาษทรายแห้งเบอร์ 220 - 320
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 2 กก. (6 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 50 กรัม (6 หลอด / ลัง)

### Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

### ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพิษหรือสปเรย์