Kurulma 2K
Automotive Refinish

Universal Thinner

คูลูม่าร์ ยูนิเวอร์แซล ทินเนอร์

✓ ฟิล์มสีเรียบเนียน เงางาม
ใช้ผสมกับสีพื้น สีจริง และเคลียร์

Improve paint for smooth and shiny. Mix with Primer, base coat and clear coat



No.10 Fast Dry Thinner
ทินเนอร์แห้งเร็ว เบอร์ 10



แห้งเร็ว
เหมาะกับงานซ่อมด่วนเฉพาะจุด
Fast dry thinner,
Good for quick and spot repeair

No.20 Standard Thinner
ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20



แห้งปกติ
เหมาะกับงานผสมพ่นทั้งคัน
Standard Thinner,
For overall repairs
and large spraying area



No.30 Slow Dry Thinner
ทินเนอร์แห้งช้า เบอร์ 30



แห้งช้า
เหมาะกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง
Slow dry thinner,
Suitable for high temperature




Kuruma Automotive Refinish 2K



Kuruma Universal Thinner 2K No.10

คูลูม่าร์ ยูนิเวอร์แซล

ทินเนอร์ แห้งเร็ว 2K เบอร์ 10



Kuruma Universal Thinner 2K No.20

คูลูม่าร์ ยูนิเวอร์แซล

ทินเนอร์ มาตรฐาน 2K เบอร์ 20



Kuruma Universal Thinner 2K No.30

คูลูม่าร์ ยูนิเวอร์แซล

ทินเนอร์ แห้งช้า 2K เบอร์ 30

	Thinner no.10	Thinner no.20	Thinner no.30
Description	Mix with Kuruma primer, Base coat & Clear coat as mixing ratio for excellent film properties and shiny		
	For spot repair & high humidity or low temp	For overall repairs and lage spraying area	For overall repair & high temp
Surface Preparation	As recommended in each Kuruma product		
Application	Mix with Kuruma products as recommendation		
Package Size	3.5 L (6 can/carton) 1 L (12 can/carton)		3.5 L (6 can/carton)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

	ทินเนอร์ เบอร์ 10	ทินเนอร์ เบอร์ 20	ทินเนอร์ เบอร์ 30
คุณลักษณะ	ใช้ผสมกับ คูลม่าร์ สีพื้น, แม่สี และเคลียร์ ในอัตราส่วนผสมที่กำหนด เพื่อคุณสมบัติของฟิล์มสีที่ดีเยี่ยมและเงางาม		
	เหมาะสำหรับงานซ่อมเฉพาะจุด และสภาพอากาศอุณหภูมิต่ำ	เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน	เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน และสภาพอากาศอุณหภูมิสูง
การเตรียมพื้น	ตามคำแนะนำในแต่ละผลิตภัณฑ์คูลูม่าร์		
การใช้งาน	ใช้ผสมกับสินค้าคูลูมาร์ ตามคุณลักษณะสินค้า		
ขนาดบรรจุ	3.5 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง) 1 ลิตร (12 กระป๋อง/ลัง)		3.5 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง)

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์

TOAPC CORPORATION
TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref.Vol.2-0521