

## คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1

Rev.01/69

### คุณสมบัติ

คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 เป็นสีร่องพื้น 2K อีพ็อกซี เหมาะสำหรับใช้เป็นสีร่องพื้นเกาะเหล็กสำหรับรถบรรทุก รถบัส และรถทุกชนิด สามารถยึดเกาะโลหะได้หลากหลายชนิด มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ฟันกลมมิดง่าย ฟันง่าย

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

### อัตราส่วนผสม

#### - ระบบ 2 ส่วนผสมกัน (2K)

	โดยน้ำหนัก	โดยปริมาตร
คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน เอ	100	100
คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน บี	16	25
ทินเนอร์	30-40	30-40

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้ คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้ คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้ คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน

- อายุการใช้งานหลังผสม 8 ชั่วโมง @30°C

### การเลือกใช้ทินเนอร์

คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้ คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน แนะนำให้ใช้ คู่มือ ร่องพื้น อีพ็อกซี 4:1 ส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน

### ความหนืดในการพ่น

	ความหนืด (วินาที) @30°C
Ford Cup No.4	15 - 17

### ปืนพ่นสี

#### การปรับตั้งปืนพ่นสี

#### ขนาดของหัวพ่นสี

#### แรงดันลม

#### จำนวนเที่ยวในการพ่น

ปืนพ่นแบบกานทั่วไป

ความกว้าง pattern-เปิดหมด, ปริมาณสี-เปิด 2.5 รอบ

1.4 - 1.8 มม.

1.5 - 2.0 บาร์

แนะนำให้พ่น 2 เที่ยว

- เที่ยวแรก พ่นทิ้งเปียก

- เที่ยวที่สอง พ่นอัดฉ่ำ

- ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 65 ถึง 70 ไมครอน

### ระยะเวลาแห้งระหว่างเที่ยว

ทั้งช่วงระหว่างเที่ยว 3 - 5 นาที

### ระยะเวลาในการแห้งตัว

เวลาในการแห้งตัว	ปล่อยให้แห้ง ( 30 °C)
แห้งที่ผิว	25 - 30 นาที
แห้งชัดเจน	6 - 8 ชั่วโมง
แห้งแข็ง	7 วัน

### สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

### อายุผลิตภัณฑ์

- 48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส

### ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอา ละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทาการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสสีผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์  
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)