

## เมทริกซ์ โป้วพลาสติก

Rev.1/69

### คุณสมบัติ

เมทริกซ์ โป้วพลาสติก เป็นสีโป้วโพลีเอสเตอร์ เหมาะสำหรับโป้วหนาขึ้นรูป ไม่ยุบตัว ขึ้นรูปได้ดี ยึดหยุ่นตัวสูง ชัดแต่งง่าย ไม่ติดกระดาษทราย

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบน้ำมัน, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ชัดลอกฟิล์มสีเก่าด้วยกระดาษทรายแห้งเบอร์ 80 และแต่งขอบด้วยเบอร์ 120 รอบรอยซ่อมบนสีเก่า

### อัตราส่วนผสม

- ระบบ 2 ส่วนผสมกัน

โดยน้ำหนัก

เมทริกซ์ โป้วพลาสติก ส่วน เอ 100

เมทริกซ์ โป้วพลาสติก ส่วน บี 2

แนะนำให้ผสมสีส่วน เอ และส่วน บี ตามอัตราส่วนที่กำหนด แล้วผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งานผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 5-10 นาที

### ระยะเวลาในการแห้งตัว

แห้งชัด : 60 นาที @ 30°C

### การขัด

- กระดาษทรายแห้งเบอร์ 120, 240

- กระดาษทรายน้ำเบอร์ 120, 240

### สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

### อายุผลิตภัณฑ์

- 6 เดือน ที่อุณหภูมิ <math>< 40^{\circ}\text{C}</math>

### ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสวมทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์  
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)