

## เมทริกซ์ AC ทินเนอร์

Rev.1/69

### คุณสมบัติ

เมทริกซ์ AC ทินเนอร์ ใช้สำหรับผสมเจือจางใน แม่สีเมทริกซ์ เพื่อปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะ เพิ่มความเงาของสี ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบ ไม่ต่างลาย และพ่นได้ง่าย

### อัตราส่วนผสม

โดยน้ำหนัก  
แม่สีเมทริกซ์ 100  
เมทริกซ์ AC ทินเนอร์ 50 - 70  
แนะนำให้ผสม แม่สีเมทริกซ์ กับ เมทริกซ์ AC ทินเนอร์ และคนให้เข้ากันประมาณ 2 - 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้งาน

- ตารางแสดงประเภทของ AC ทินเนอร์ กับอุณหภูมิในการใช้งาน

Thinner	Weathering temperature			
	10°C	20°C	30°C	40°C
Thinner AC20	←————→			
Thinner AC30	←————→			

### สภาวะการเก็บรักษา

สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

### อายุผลิตภัณฑ์

- 48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส

### ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอา ละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์  
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)