

เมทริกซ์ น้ํายาประสานรอยต่อ #1742

Rev.1/69

คุณสมบัติ	เป็นน้ํายาที่ใช้สำหรับเชื่อมประสานรอยต่อระหว่างฟิล์มสีเก่ากับฟิล์มสีใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดรอยขอบหลังที่มีการขัดยาและเคลือบเงาแล้ว น้ํยานี้ยังช่วยการกลมกลืนของสีใหม่กับสีเก่าช่วยทำให้มองเห็นความไม่แตกต่างของโทนสีที่ชัดเจน
อัตราส่วนผสม	สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมกับทินเนอร์หรือน้ํายาใดๆ
การใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ในกรณีที่มีการพ่นซ่อมแบบจุดหรือแบบซ่อมรอยแผล - เคลือบบนพื้นผิวของชิ้นงานรอบๆรอยแผลที่จะเคลือบสีใหม่ โดยให้มีพื้นที่ครอบคลุมขอบหรือแนวปลายหางของสีใหม่ที่จะทำการเคลือบด้วย - หลังจากเคลือบน้ํยาประสานรอยต่อหรือทีโอเอ เมทริกซ์ เบลนด์ อิน เลเวลเลอร์แล้ว ปล่อยให้น้ํยาแห้งตัวหมาดๆประมาณ 1-5 นาที ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป - ในกรณีสีโซลิด ให้ผสมน้ํยาประสานรอยต่อในการเคลือบที่ยาวสุดท้ายในอัตราส่วนสีโซลิดต่อน้ํยาประสานรอยต่อ 1 ต่อ 1 โดยน้ํานัก เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเคลือบสีโซลิดและป้องกันการเป็นรอยต่อระหว่างสีโซลิดเก่ากับสีโซลิดใหม่ - เนื่องจากทีโอเอ เมทริกซ์ เบลนด์ อิน เลเวลเลอร์ เป็นน้ํยาที่มีคุณสมบัติช่วยประสานการยึดเกาะระหว่างสีเก่ากับสีใหม่ ดังนั้นอาจใช้เคลือบเพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่างสีเก่ากับสีใหม่ได้
ปืนพ่นสี การปรับตั้งปืนพ่นสี ขนาดของหัวพ่นสี แรงดันลม จำนวนเที่ยวในการพ่น	<p>ปืนพ่นแบบกานทั่วไประยะ ความกว้าง pattern-เปิดหมด 1.3 - 1.4 มิลลิเมตร 1.5 - 2.0 บาร์ แนะนำให้พ่น 2 เที่ยว</p>
สภาวะการเก็บรักษา	สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	48 เดือน ที่อุณหภูมิ <40 องศาเซลเซียส
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่านสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ําสะอาด และสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ําสะอาดทันที แล้วรีบไปพบแพทย์ - รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)