

Kuruma
Automotive Refinish **2K**

Universal Thinner

✓ Improve paint for smooth and shiny.
Mix with Primer, base coat and clear coat

No.10

Fast Dry Thinner



Fast dry thinner,
Good for quick and spot repair



Standard Thinner

ทินเนอร์มาตรฐาน เบอร์ 20

No.20



Standard Thinner,
For overall repairs
and large spraying area



No.30

Slow Dry Thinner

ทินเนอร์แห้งช้า เบอร์ 30



Slow dry thinner,
suitable for high temperature



HOW TO USE

• โยนสินค้า • 3818 • 381818



Kuruma Universal Thinner 2K No.10

คูรูมา ยูนิเวอร์ซัล
ทินเนอร์ แห้งเร็ว 2K เบอร์ 10

Kuruma Universal Thinner 2K No.20

คูรูมา ยูนิเวอร์ซัล
ทินเนอร์ มาตรฐาน 2K เบอร์ 20

Kuruma Universal Thinner 2K No.30

คูรูมา ยูนิเวอร์ซัล
ทินเนอร์ แห้งช้า 2K เบอร์ 30

	Thinner no.10	Thinner no.20	Thinner no.30
Description	Mix with Kuruma primer, Base coat & Clear coat as mixing ratio for excellent film properties and shiny		
	For spot repair & high humidity or low temperature 	For overall repairs and large spraying area 	For overall repair & high temperature 
Surface Preparation	As recommended in each Kuruma product		
Application	Mix with Kuruma products as recommendation		
Package Size	3.5 L (6 can/carton) 1 L (12 can/carton)		3.5 L (6 can/carton)

	ทินเนอร์ เบอร์ 10	ทินเนอร์ เบอร์ 20	ทินเนอร์ เบอร์ 30
คุณสมบัติ:	ใช้ผสมกับ คูรูมา สีพื้น, แมส และเคลียร์ ในอัตราส่วนผสมที่กำหนด เพื่อคุณสมบัติของฟิล์มสีที่เยี่ยมและเงางาม		
	เหมาะสำหรับงานซ่อมเฉพาะจุด และสภาพอากาศอุณหภูมิต่ำ 	เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน 	เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมทั้งคัน และสภาพอากาศอุณหภูมิสูง 
การเตรียมพื้น	ตามคำแนะนำในแต่ละผลิตภัณฑ์คูรูมา		
การใช้งาน	ใช้ผสมกับสีอื่นคูรูมา ตามคุณสมบัติของสีนั้น		
ขนาดบรรจุ	3.5 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง) 1 ลิตร (12 กระป๋อง/ลัง)		3.5 ลิตร (6 กระป๋อง/ลัง)

Safety and Disposal

- For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
- Observe the precautionary notices displayed on the container
- Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
- Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

- เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
- ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
- บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOAPC สืบค้นข้อมูลและรายละเอียด
www.toapc.com

TOAPC Official

toapc_kuruma



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsathong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 Fax. +66-2312-8929 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 โทรสาร 0-2312-8929 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com