

Kuruma
Automotive Refinish **2K**

Blend-In Leveller

คูคูมาร์ น้ำยาประสานรอยต่อ



เชื่อมรอยต่อ
ระหว่างฟิล์มสีเดิมกับฟิล์มสีใหม่
ให้กลมกลืนกัน

Blending-in between old
and new film



ใช้งานง่าย
สำหรับการซ่อมแซมเฉพาะจุด

Easy application
for spot repair



HOW TO USE
• ขูดสีเก่าออก • ทราย • ทราย



Kuruma Blend-In Leveller

คูรูมาร์ นํ้ายาประสานรอยต่อ

Description	• Blending-in between old and new film • Easy application for spot repair	คุณลักษณะ	• เชื่อมรอยต่อระหว่างฟิล์มสีเก่ากับฟิล์มสีใหม่ให้กลมกลืนกัน • ใช้งานง่ายสำหรับการซ่อมแซมเฉพาะจุด
Application	- For spot repair - Applicable on both basecoat and clearcoat films - Mix Kuruma Blend-In Leveller with Clearcoat, Metallic and Pearl Basecoats for final spraying layer to increase adhesion and smooth feather-edge mark between old and paint film new paint film - After apply the feather-edge agent or Matrix Blend-In Leveller, air dry it about 1 - 5 minutes before apply the next step paint - For solid colors, mix the feather-edge agent with paint in ratio 1:1 to apply for the last application time to increase adhesion of topcoat clear and protect feather-edge mark between old paint film and new paint film	การใช้งาน	- ใช้สำหรับซ่อมแซมเฉพาะจุด หรือแบบซ่อมรอยแผล - สามารถใช้ได้กับชั้นเคลียร์และสีจริง - พ่นปิดบริเวณรอยต่อ เพื่อช่วยให้ฟิล์มสีในจุดซ่อมกลมกลืนเข้าหากัน - หลังจากเคลือบ คูรูมาร์ นํ้ายาประสานรอยต่อแล้ว ปล่อยให้ นํ้ายาแห้งตัวหมาดๆ ประมาณ 1-5 นาที ก่อนเคลือบสีชั้นต่อไป - ในกรณีสีโซลิด ให้ผสมนํ้ายาประสานรอยต่อ ในการเคลือบเที่ยวสุดท้าย ในอัตราส่วน สีโซลิด : คูรูมาร์ นํ้ายาประสานรอยต่อ = 1 : 1 โดยนํ้าหนัก เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเคลียร์บนสีโซลิด และป้องกันการเป็นรอยต่อระหว่างสีโซลิดเก่า กับสีโซลิดใหม่
Mixing Ratio	It doesn't mix with anythings and dilute with thinner. It can mix with paint for the last paint application.	อัตราส่วนผสม	สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ หรือนํ้ายาใดๆ
Package Size	0.5 L (12 can / carton)	ขนาดบรรจุ	0.5 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)
Safety and Disposal	1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet 2. Observe the precautionary notices displayed on the container 3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products 4. Good ventilation must be provided in the working environment	ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์	1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน 3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOAPC สํานักขอมถยนต์และกระดางทราย @toapc TOAPC Official toapc_kuruma