

**Kuruma**  
Automotive Refinish **2K**

# Plastic Primer

คูคูมาร์ สีสันเกาะพลาสติก

เพิ่มการยึดเกาะของสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติก  
ประเภท โพลีโพรพิลีน (PP) และ โพลีเอทิลีน (PE)



**เพิ่มการยึดเกาะได้ดี**  
Increase the adhesion

**แห้งเร็ว**  
ใช้งานง่าย  
Fast drying and easy to spray

**ทนต่อตัวทำละลายได้ดี**  
ทำให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง  
Good Solvent resistance, high flexibility  
and strength film properties



**HOW TO USE**  
• โยนยาสูบ • 3518 • 3518





## Kuruma Plastic Primer

### คูรูมา สีสันเกาะพลาสติก

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Increase the adhesion between paint and Plastic parts PP material (polypropylene), PP material (Polyethylene)</li> <li>- Fast drying and easy to spray</li> <li>- Good Solvent resistance, high flexibility and strength with smooth surface finishing</li> </ul>                                                                             | <b>คุณลักษณะ</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มการยึดเกาะของสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกประเภท โพลีโพรพิลีน (PP) และ โพลีเอทิลีน (PE)</li> <li>- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว</li> <li>- ทนต่อตัวทำละลายได้ดี</li> <li>- ทำให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>Surface Preparation</b> | Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and contaminants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>การเตรียมพื้น</b>                          | ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mixing Ratio</b>        | Kuruma plastic primer will have viscosity to be suitable for spraying. So, it doesn't need dilution.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>อัตราส่วนผสม</b>                           | สีรองพื้นเกาะพลาสติก คูรูมา จะมีความหนืด เพื่อให้เหมาะกับการพ่น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเจือจาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spray Gun Setting</b>   | Gravity Feed<br>Spraying nozzle : 1.2 - 1.4 mm.<br>Spraying air pressure : 1.5 - 2.0 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>การตั้งค่าปืนพ่นสี</b>                     | พ่นแบบปกติ<br>ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.4 มม.<br>แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.5 - 2.0 บาร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>No. of Coats</b>        | 2 Full coats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>จำนวนรอบที่พ่น</b>                         | พ่น 2 - 3 เที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dry Film Thickness</b>  | 10 to 15 Microns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง</b>                  | 10 - 15 ไมครอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flash Time</b>          | 3 - 5 minutes flash time between coats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>พักระหว่างเที่ยว</b>                       | 3 - 5 นาที / เที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Drying Time at 30°C</b> | Dry to recoat : 30 mins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C</b>  | แห้งพ่นทับได้ : 30 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Package Size</b>        | 0.5 L (12 can / carton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ขนาดบรรจุ</b>                              | 0.5 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Safety and Disposal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet</li> <li>2. Observe the precautionary notices displayed on the container</li> <li>3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products</li> <li>4. Good ventilation must be provided in the working environment</li> </ol> | <b>ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. โปรดสังเกตรและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน</li> <li>3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี</li> <li>4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสปเรย์</li> </ol> |