

Matrix **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ สีโป๊วพลาสติก ฟัลเลอร์ 2K (โป๊วแดง)

Plastic Filler 2K



แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว

Quick dry, non collapse



โป๊วขึ้นรูปได้ดี ยืดหยุ่นตัวสูง

Perfect shaping and Filling automotive repairing parts and very good flexibility



ขัดง่าย ไม่ติดกระดาษทราย

Good sanding ability, non-clogging on sandpaper



Technology and Licence from
Japan



Matrix Plastic Filler 2K

เมทริกซ์ สีโปวพลาสติก ฟิลเลอร์ 2K (สีโปวแดง)

Description

- Quick dry, non collapse
- Perfect shaping and filling automotive repairing parts and very good flexibility
- Good sanding ability non-clogging on sandpaper

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

คุณลักษณะ

- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว เหมาะสำหรับสีโปวหนา
- สีโปวขึ้นรูปได้ดี ยึดหยุ่นตัวสูง
- ขัดง่าย ไม่ติดกระดาษทราย

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผื่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Matrix Plastic Filler 2K : Hardener = 100 : 2 by Weight
Instruction	Mix Matrix Plastic Filler 2K and Hardener as mixing ratio and stirred the mixture is homogeneous before application
Pot Life	5 - 10 mins after complete mixing
Drying Time at 30°C	Sanding shall be made after complete drying for more than 60 mins.
Sanding	The putty should be sanded with #120 sandpaper, followed by #240 sandpaper.
Package Size	Part A : 4 kg (4 cans / carton) Part B : 80 g (4 tubes / carton)

อัตราส่วนผสม	เมทริกซ์ สีโปวแดง : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 2 โดยน้ำหนัก
การใช้งานและข้อแนะนำ	ผสมเมทริกซ์ สีโปว และ ฮาร์ดเด็นเนอร์ ตามอัตราส่วนที่กำหนดและกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำไปใช้งาน
อายุการใช้งาน	ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 5 - 10 นาที
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 30 °C	แห้งขัดกระดาษทรายได้ที่ 60 นาที ขึ้นไป
การขัด	ควรขัดหน้าสีโปวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 แล้วตามด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 4 กก. (4 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 80 กรัม (4 หลอด / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์