

Matrix^X **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว

Degreaser



**ขจัดคราบไข,
น้ำมัน, แวกซ์, ซิลิโคน**

Cleaning stains, oil, wax, silicone



กลิ่นไม่ฉุน

Mild odor



**ไม่ทำอันตราย
ต่อฟิล์มสี**

Non-effect on film



**ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์
ขณะใช้งาน**

Does not cause electrostatic



Technology and Licence from
Japan



Matrix Degreaser

เมทริกซ์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว

Description

- Cleaning stains, oil, wax, silicone
- Non-effect on film
- Mild odor
- Does not cause electrostatic

คุณลักษณะ

- ประสิทธิภาพสูง ในการขจัดคราบไขมัน, น้ำมัน, แวกซ์, ซิลิโคน
- ไม่ทำอันตรายต่อฟิล์มสี
- กลิ่นไม่ฉุน
- ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ขณะใช้งาน

Application

- To soak Matrix degreaser with clean cloth and wipe on surface to be wet
- To wipe with the and clean cloth.

การใช้งาน

- ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาเช็ดชิ้นงานให้ทั่ว
- เช็ดตามด้วยผ้าแห้งที่สะอาดทันที

Instructions

In case of heavy contamination surface should be degreased twice, with a clean wet and wipe-off cloth each time. Let surface flash off for 5 - 10 minutes before proceeding application to allow residual degreaser to evaporate from surface.

คำแนะนำ

ในกรณีที่พื้นผิวมีการปนเปื้อนมาก ควรล้างไขมันสองครั้งโดยใช้น้ำสะอาดและเช็ดออกด้วยผ้า ปล่อยให้พื้นผิวแห้งเป็นเวลา 5 - 10 นาที

Caution

Do not let Matrix degreaser to be dry by itself.

ข้อควรระวัง

อย่าปล่อยให้พื้นผิวแห้งบนผิวชิ้นงานโดยไม่เช็ดออก

Package Size

3.5 L (6 cans / carton)
1 L (12 cans / carton)

ขนาดบรรจุ

3.5 ลิตร (6 กระป๋อง / ลัง)
1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information, please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์